



Legenda

- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczona krawężnikami betonowymi 15 x 30 cm i szerokości 5,0–6,0 m;
- chodnik z kostki betonowej gr.8 cm typu koloru żółtego szer. 1,0 m;
- miejsca parkingowe z kostki betonowej gr.8 cm koloru czerwonego;
- zjazd do posesji z kostki betonowej gr.8 cm koloru czerwonego; od strony jezdni krawężnik najazdowy 22 x 15 cm, zjazd obramowany obrzeżem betonowym 30 x 8 cm;
- humus z obsianiem trawą.
- projektowana kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø315 wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi Ø 1000mm oraz studzienkami ściekowymi Ø 500 mm z osadnikiem.
- odwodnienie liniowe o wym. 0,1x3,0 połączone z kanalizacją przykanalikiem z rur PVC Ø160



BPU "ALDA" s.c.; Hanna i Janusz Franciszek
Wodzisław Śl.,
ul. Skrzyszowska 39c

Obiekt:	"Budowa ul. Bankowej w Ornontowicach – ETAP II"		
Inwestor:	Urząd Gminy Ornontowice		
Branża:	DROGOWA		
Rysunek:	projekt zagospodarowania terenu	Rys.Nr	
Projektant:	mgr inż. Janusz Franciszek upr. bud. 711/88 mgr inż. Kinga Mias upr. bud. SLK/4166/POOD/12	skala: 1:500	
Opracował:	mgr inż. Marta Roegner	Data: 7.2014	