



- Legenda
- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej, ograniczona krawężnikami betonowymi 15 x 30 cm i szerokości 5,0–6,0 m;
 - chodnik z kostki betonowej gr.8 cm typu koloru żółtego szer. 1,0 m;
 - miejsca parkingowe z kostki betonowej gr.8 cm koloru czerwonego;
 - zjazd do posesji z kostki betonowej gr.8 cm koloru czerwonego; od strony jezdni krawężnik najazdowy 22 x 15 cm, zjazd obramowany obrzeżem betonowym 30 x 8 cm;
 - humus z obsianiem traw.

D2
D1/ k1
– projektowana kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø315 wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi Ø 1000mm oraz studzienkami ściekowymi Ø 500 mm z osadnikiem.

BPU "ALDA"s.c.; Hanna i Janusz Francizek Włodzisław Śl., ul. Skrzyszowska 39c			
Objekt:	"Budowa ul. Bankowej w Ormontowicach – ETAP II"		
Inwestor:	Urząd Gminy Ormontowice		
Branża:	DROGOWA		
Rysunek:	projekt zagospodarowania terenu	Rys.Nr	
Projektant:	mgr inż. Janusz Francizek upr. bud. 711/88 mgr inż. Kinga Młós upr. bud. SLK/4166/P000/12	skala: 1:500	
Opracował:	mgr inż. Marta Roeszner	Data: 7.2014	